

Multiple telescopic steering shaft with blocking element

Publication number: DE19820291 (A1)

Publication date: 1999-11-11

Inventor(s): MEYLE LOTHAR [DE]; SCHMID OLIVER [DE]

Applicant(s): WILLI ELBE GELENKWELLEN GMBH & [DE]

Classification:


- International: B62D1/18; B62D 1/185; B62D 1/19; B62D1/18; B62D1/19;
(IPC1-7): B62D1/18

- European: B62D 1/185, B62D1/19B

Application number: DE19981020291 19980507

Priority number(s): DE19981020291 19980507

Also published as:

 DE19820291 (B4)**Abstract of DE 19820291 (A1)**

The steering shaft (1) has at least two of its telescopic parts (2-4) locked to each other in the operating position. There may be a blocking device (7) between the central shell (3) and the outer rod (4). The shaft part (2) closest to the steering wheel may be able to move axially in the central shell. This movement may take place via a gearing arrangement.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide



⑪ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑬ **DE 198 20 291 A 1**

⑮ Int. Cl.⁸:
B 62 D 1/18

⑰ Aktenzeichen: 198 20 291.1
⑱ Anmeldetag: 7. 5. 98
⑲ Offenlegungstag: 11. 11. 99

DE 198 20 291 A 1

⑲ Anmelder:
Willi Elbe Gelenkwellen GmbH & Co. KG, 71732
Tamm, DE

⑳ Vertreter:
Riebling, P., Dipl.-Ing., Dr.-Ing., Pat.-Anw., 88131
Lindau

㉑ Erfinder:
Meyle, Lothar, 74321 Bietigheim-Bissingen, DE;
Schmid, Oliver, 71732 Tamm, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- ㉒ Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement
㉓ Die Erfindung betrifft eine mehrfach teleskopierbare
Lenkwelle mit Blockierelement, wobei mindestens zwei
Teleskopteile der Lenkwelle im Betriebszustand zueinan-
der verriegelt sind.

DE 198 20 291 A 1

Beschreibung

Gegenstand der Erfindung ist eine mehrfach teleskopierbare Gelenkwelle mit Blockierelement nach dem Oberbegriff des Schutzanspruchs 1. Mehrfach teleskopierbare Lenkwellen sind beispielsweise aus der DE 296 14 100 U1, oder der DE-OS 24 09 28 bekannt geworden.

Bei derartigen Lenkwellen oder Lenksäulenanordnungen kommt es darauf an, daß bei einer mehrfach teleskopierbaren Lenkwelle ein gesteuertes Zusammenschieben der einzelnen Teleskopteile gesichert werden muß, um zu verhindern, daß im Falle eines Unfalles der mittlere Teleskopteil undefiniert zwischen den anderen Teleskopteilen verschoben wird.

Teleskopiereinrichtungen mit Hülse und Welle sind bekannt, wie sich beispielsweise aus der DE 296 14 100 U1 entnehmen läßt. Soweit es nur um zwei zusammenschiebbare Teleskopteile geht, stellt sich nicht das Problem, ein weiteres Teleskopteil gesteuert zu führen.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Teleskopiersäule mit mindestens drei zueinander teleskopierbaren Teilen so weiterzubilden, daß mindestens eines der Teile, bevorzugt das mittlere Teil, im Falle des unfallbedingten Zusammenschiebens mit mindestens einem anderen Teleskopteil blockierbar und verriegelbar ist.

Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist die Erfindung durch die technische Lehre des Anspruchs 1 gekennzeichnet.

Wesentliches Merkmal der Erfindung ist, daß die aus den drei Teilen bestehende Teleskopiersäule, nämlich einer äußeren Welle, einer Mittelhülse und einer Außennabe so ausgebildet ist, daß mindestens zwischen der Mittelhülse und der Außennabe eine Blockiereinrichtung angeordnet ist. Mit der gegebenen technischen Lehre ergibt sich der Vorteil, daß zunächst im Normalzustand (Betriebszustand) mindestens zwei Teleskopteile zueinander verriegelt sind, nämlich bevorzugt die getriebene Außennabe in Verbindung zu der Mittelhülse über die genannte Blockiereinrichtung.

Hierbei wird es bevorzugt, wenn die lenknahe Welle axial verschiebbar in der Mittelhülse geführt ist.

Eine solche Führung kann beispielsweise über eine Verzahnung erfolgen.

Im Falle eines Unfalles soll nun dafür gesorgt werden, daß zunächst die lenknahe Welle in die blockierte und feststehende Mittelhülse eingeschoben wird. Sobald die lenknahe Welle nun vollständig in die Mittelhülse eingeschoben wurde, soll die Blockiervorrichtung auslösen, entriegelt werden und es soll danach die in die Mittelhülse eingeschobene Welle zusammen mit der Mittelhülse in die lenkgetriebene Außennabe eingeschoben werden.

Auf diese Weise wird also stets dafür gesorgt, daß zunächst die lenknahe Welle in die blockierte Mittelhülse eingeschoben wird und danach erst die beiden Teile zusammen in die lenkgetriebene Außennabe eingeschoben werden.

Damit wird eine undefinierte Verschiebung der Mittelhülse vermieden, weil die genannte Blockiereinrichtung die Blockierung zwischen der Mittelhülse und der Außennabe erst dann freigibt, wenn die lenknahe Welle in die Mittelhülse einsteißt und diese vollkommen durchdringt.

Hierzu sieht die Erfindung vor, daß an dem vorderen freien Stümme der lenknahe Welle ein entsprechendes Betätigungselement angeordnet ist, welches mit einer zugeordneten Steuerung in der Blockiereinrichtung zusammenwirkt, so daß dieses Betätigungselement erst dann mit der Blockiereinrichtung in Eingriff kommt, wenn die Welle vollständig in die Mittelhülse eingeschoben wurde.

Erst dann wird die Blockiereinrichtung entriegelt und da-

nach die noch vollständig ausgeführte Mittelhülse zusammen mit der bereits dort eingefahrenen Welle in die Außennabe eingefahren werden.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der vorliegenden Erfindung ist es vorgesehen, daß in der Blockiereinrichtung ein Pendelring angeordnet ist, der mit einem Mitnehmerstift zusammenwirkt, welcher Mitnehmerstift mit einer Drallkullisse im Betätigungselement der Welle zusammenwirkt.

Der Pendelring löst die Axialverschiebung zwischen der Mittelhülse und der Außennabe aus, weil er sowohl die Sperfunktion als auch die Freigabe der Blockiereinrichtung steuert.

Dies erfolgt in einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung dadurch, daß der Pendelring über einen bestimmten Winkelbereich drehbar auf einem Nabenzapfen der Mittelhülse aufliegt.

Hierbei ist es vorgesehen, daß am Innenumfang der Außennabe entsprechende, gleichmäßig am Umfang verteilte Kugellaufbahnen angeordnet sind, in welchen die Blockiereinrichtung axial verschiebbar mit der Mittelhülse angeordnet ist.

Auf dieser Blockiereinrichtung ist nun der gesagte Pendelring angeordnet, der von einem querverlaufenden Mitnehmerstift durchsetzt ist.

Am vorderen freien Ende des Betätigungselementes der Welle ist hierbei eine Drallkullisse angeordnet, welche geeignet ist, über den Mitnehmerstift zu greifen und diesen zu verdrehen. Nachdem der Mitnehmerstift drehfest mit dem Pendelring verbunden ist, wird somit der Pendelring um den vorher beschriebenen Winkelbereich verdreht.

Der Pendelring weist hierbei gleichmäßig am Umfang verteilte, radial vorspringende Führungsnocken auf, die geeignet sind, ebenfalls in den Kugellaufbahnen zu laufen.

In der Verdrehstellung des Pendelrings schlagen jedoch diese Führungsnocken an einem zugeordneten Anschlag an der Stirnseite der Außennabe an, so daß der Pendelring damit zusammen mit der Blockiereinrichtung nicht mehr in den Kugellaufbahnen verschiebbar ist.

Der Anschlag, an dem der Pendelring anschlägt, liegt hierbei zwischen den Kugellaufbahnen, so daß die Führungsnocken des Pendelrings dann an diesem Anschlag anschlagen und ein Einlaufen in die Kugellaufbahnen verhindern.

Es handelt sich also um eine Indexierung des Pendelrings, der entsprechend seiner Drehstellung entweder in die Kugellaufbahnen einläuft und dort frei verschiebbar ist, oder – entsprechend seiner anderen Drehstellung – mit seinen Führungsnocken an einem festen Anschlag zwischen den Führungsnocken auflieft und dort blockiert.

Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand der einzelnen Schutzansprüche, sondern auch aus der Kombination der einzelnen Schutzansprüche untereinander.

Alle in den Unterlagen, einschließlich der Zusammenfassungen, offenbarten Angaben und Merkmale, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellte räumliche Ausbildung werden als erfindungswesentlich beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeichnungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere erfindungswesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung hervor.

Es zeigen:

Fig. 1 schematisiert ein Schnitt durch eine Teleskopiersäule mit drei Teleskopteilen in ausgezogenem Zustand;

Fig. 2 gleiche Darstellung wie Fig. 1 in halbeingeschob-

nem Zustand mit entriegelter Blockiereinrichtung;

Fig. 3 die gleiche Darstellung wie Fig. 1 und 2 in eingeschobenem Zustand;

Fig. 4 ein Schnitt durch die Blockiereinrichtung im blockierten Zustand;

Fig. 5 der Schnitt gemäß der Linie V-V;

Fig. 6 der Schnitt durch die Blockiereinrichtung im entriegelten Zustand;

Fig. 7 Schnitt gemäß der Linie VII-VII;

Fig. 8 die Seitenansicht des Eindringens der Drallkulisse des Betätigungselementes in den Pendlering.

In Fig. 1-3 ist eine Teleskoplenksäule 1 in verschiedenen Einschubstellungen dargestellt. Sie besteht im wesentlichen aus einer linksdraußen Welle 2, welche in eine zugeordnete Mittelhülse 3 eintritt und dort axial verschiebbar ist. Die Mittelhülse 3 ist in der Darstellung nach Fig. 1 über eine Blockiereinrichtung 7 mit einer lenkgetriebenen Außenabe 4 verriegelt. Am linken Ende der Außenabe 4 ist in an sich bekannter Weise ein Kreuzgelenk 6 angeordnet.

An der Stirnseite der Welle 2 ist ein Betätigungselement 5 angeordnet, welches mit der Blockiereinrichtung 7 zusammenwirkt und diese betätigt.

In Fig. 1 ist der ausgezogene Zustand dargestellt. Wirkt eine Kraft 8 auf die Welle 2, so wird diese zunächst frei verschiebbar in die Mittelhülse 3 hineingeschoben, wie dies in Fig. 2 dargestellt ist.

In dieser Stellung nach Fig. 2 dringt das Betätigungselement 5 in die Blockiereinrichtung 7 ein und entriegelt diese, so daß bei einer weiter wirkenden Kraft 8, 8' bei entriegelter Blockiereinrichtung die genannten beiden Teile 2, 3 nun frei verschiebbar in die Außenabe 4 eindringen und dort axial bis zum Anschlag verschoben werden.

Das Finschieben in die Außenabe 4 erfolgt auf besonders geeignete Weise dadurch, daß die Blockiereinrichtung 7 gleichzeitig mit einem Kugellaufwagen 11, 12 verbunden ist, der ein leichtes axiales Verschieben der beiden genannten Teile 2, 3 in der Außenabe 4 gewährleistet.

Die Fig. 4 und 5 zeigen die Blockiereinrichtung 7 im verriegelten Zustand. Sie besteht im wesentlichen aus einem Kugeltträger 11, der beispielsweise aus Kunststoff oder aus einem Blechteil ausgebildet ist und der hintereinanderliegende Kugeln 12 trägt, wobei jede Kugelreihe in einer zugeordneten Kugellaufbahn 13 am Innenumfang der Außenabe 4 eingreift und dort frei verschiebbar ist.

Der Kugeltträger 11 weist also gleichmäßig am Umfang verteilte Kugeln auf, wobei ein ein vorzuziehendes Ausführensform es ausreicht, lediglich zwei einander gegenüberliegende Kugelreihen vorzusehen.

Der Kugeltträger 11 mit seinen darauf gelagerten und in Reihen angeordneten Kugeln 12 ist einer zugeordneten Verzahnung eines Nabenzapfens um ein gewisses Bewegungsspiel verschiebbar, wobei dieses Bewegungsspiel nach vorne durch einen Sicherungsring 10 begrenzt wird, der auf dem Nabenzapfen 27 angeordnet ist.

Der Nabenzapfen 27 weist nach außen geöffnete Kugellaufbahnen 13 auf, die gleichmäßig am Umfang verteilt angeordnet sind.

Hierin laufen die Kugeln mit ihren Innenseiten auf diesen Kugellaufbahnen 13 ab.

Gleichzeitig stützen sich die Kugeln 12 auch an den zugeordneten Innenseiten von Kugellaufbahnen 29 ab, die am Innenumfang der Außenabe 4 gleichmäßig am Umfang verteilt angeordnet sind und die im wesentlichen zu den Kugellaufbahnen 13 fluchten.

Auf dem Außenumfang der Mittelhülse 3 ist eine Halterung 17 angeordnet, welche eine in axialer Richtung nach vorne gerichtete umlaufende Schloßflanke 18 aufweist, welche hinter einer zugeordneten Ringnut am Außenumfang

der Außenabe 4 einschnappt. Diese Halterung 17 trägt einen Dichting 19, der sich abdichtend am Außenumfang auf der Mittelhülse 3 anlegt und auf dieser läuft.

Fest mit dem Nabenzapfen 27 ist eine Bundbuchse 16 befestigt, welche einen in axialer Richtung nach vorne gerichteten Trägerbund aufweist, auf welchen der Pendlering 15 befestigt ist. Der Pendlering 15 ist hierbei drehbar auf dem Trägerbund 13 der Bundbuchse 16 gelagert. Der Pendlering 15 ist durch den Mittelmersstift 14 gegen axiale Verschiebung auf der Bundbuchse 16 gesichert.

Der Verschiebungsweg des Kugeltägers 11 mit seinen Kugeln 12 in den Kugellaufbahnen 13 des Nabenzapfens 27 dient dazu, daß man nicht nur eine Gleitreibung der Kugeln 12 in den zugeordneten Kugellaufbahnen 13 und 29 erhält, sondern daß diese Kugeln auch tatsächlich abrollen und eine entsprechende Rollreibung und keine Gleitreibung stattfinden.

Die Fig. 4 und 5 zeigen nun die blockierte Stellung des Pendlerings 15 in Verbindung mit dem Mittelmersstift 14. Es ist erkennbar, daß der Pendlering um eine derartige Winkelstellung gedreht ist, daß seine am Außenumfang angeordneten Führungsnocken 21 sich außer Eingriff mit den zugeordneten Kugellaufbahnen 13 auf dem Nabenzapfen 27 befinden. Er schlägt deshalb mit seiner Vorderkante der Führungsnocken 21 an einem zugeordneten Stirnanschlag 20 an den Kugellaufbahnen 13 an und es ist deshalb nicht auf diesen Kugellaufbahnen verschiebbar.

Auf diese Weise wird somit der gesamte Kugeltäger 11 vor dem Einlaufen in die Kugellaufbahnen 29 am Innenumfang der Außenabe 4 geschützt.

Trifft nun das Betätigungselement nach den Fig. 6-8 mit seiner an der Stirnseite angeordneten Drallkulisse 22 auf den Mittelmersstift 14 auf, dann wird dieser in die Drallkulisse 22 aufgenommen (vergleiche Fig. 8) und wegen der Verschrägung der Drallkulisse 22 in Richtung zur Längsachse der gesamten Anordnung, wird der Mittelmersstift hierdurch verdreht.

Gleichzeitig ist hierbei Voraussetzung, daß die beiden zueinander verschiebbaren Teile 2, 3 verdrehgesichert zueinander verschiebbar sind. Hierbei kann es vorgesehen sein, daß am Außenumfang der Welle zugeordnete nach außen gerichtete Verzahnungen vorgesehen sind, welche in zugeordneten Innenverzahnungen der Mittelhülse 3 laufen, so daß die beiden Teile verdrehgesichert zueinander axial verschiebbar sind.

Gleichzeitig ergibt sich aus Fig. 6, daß das Betätigungselement 5 in eine zugeordnete Hülsenbohrung 9 im Bereich des Nabenzapfens 27 eindringt. Im Bereich dieser Hülsenbohrung ist der Mittelmersstift 14 zusammen mit dem Pendlering 15 gelagert.

Die Bundbuchse 16 weist hierbei im übrigen einen Außenbund 24 auf, der fest an dem Nabenzapfen 27 anliegt.

Es ist aus den Fig. 5 und 7 erkennbar, daß der Mittelmersstift 14 in Pfeilrichtung 25 um den Winkelbereich 26 verdreht wird, wobei die vorher außer Eingriff mit den Kugellaufbahnen 13 befindlichen Führungsnocken 21 nun in Eingriff mit den Kugellaufbahnen 13 kommen und hierdurch die gesamte Blockiereinrichtung entriegelt ist und damit kann die gesamte Blockiereinrichtung in Verbindung mit der Welle 2 und der Mittelhülse 3 axial in die Außenabe 4 verschoben werden, weil die Kugeln 12 nun auf den Kugellaufbahnen 29 am Innenumfang einlaufen.

An der Vorderseite des Nabenzapfens 27 ist im übrigen noch ein Stift 28 angeordnet, der über die vordere Stirnseite hinaus steht und er gemäß Fig. 3 in das Kreuzgelenk 6 eingreift.

Wichtig bei der vorliegenden Erfindung ist also, daß mindestens drei Teile der Teleskoplenksäule vorhanden sind,

und daß eine Blockiereinrichtung zwischen mindestens zwei Teilen vorhanden ist, wobei diese Blockiereinrichtung die beiden zueinander blockierbaren Teile solange miteinander blockiert und verriegelt, bis schließlich die beiden Teile ineinander verschoben sind und in das dritte Teil einlaufen.

Hieraus ergibt sich, daß es nicht lösungsnötig ist, daß die Blockiereinrichtung 7 im Bereich zwischen der Außennabe 4 und der Mittelhülse 3 angeordnet ist.

In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung kann es vorgesehen sein, daß dieser Bereich frei verschiebbar ist und daß die Blockiereinrichtung im Verbindungsbereich zwischen der Mittelhülse 3 und der Welle 2 angeordnet ist.

Ebenso können selbstverständlich mehr als drei Teleskopteile vorhanden sein. Es können auch mehr als eine Blockiereinrichtung 7 vorhanden sein.

Es wird also allgemein eine gesteuerte Blockiereinrichtung für eine mehrtellige Teleskoplenksäule vorgestellt.

Bezugszeichenliste

- 1 Teleskoplenksäule
- 2 Welle
- 3 Mittelhülse
- 4 Außennabe
- 5 Betätigungselement
- 6 Kreuzgelenk
- 7 Blockiereinrichtung
- 8 Pfeilrichtung
- 9 Hülsebohrung
- 10 Sicherungsring
- 11 Kugeltäger
- 12 Kugel
- 13 Kugellaufbahn
- 14 Mitnehmerstift
- 15 Pendelring
- 16 Bundbuchse
- 17 Halterung
- 18 umlaufende Schlupfnase
- 19 Dichttring
- 20 Stirnanschlag
- 21 Führungsnocke
- 22 Drallkulis
- 23 Trägerbund
- 24 Anlaufbund
- 25 Pfeilrichtung
- 26 Winkelbereich
- 27 Nabenzapfen
- 28 Stift
- 29 Kugellaufbahn

Patentansprüche

1. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement, **dadurch gekennzeichnet**, daß mindestens zwei Teleskopteile (2, 3, 4) der Lenkwelle (1) im Betriebszustand zueinander verriegelt sind.
2. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß mindestens zwischen der Mittelhülse (3) und der Außennabe (4) eine Blockiereinrichtung (7) angeordnet ist.
3. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die lenkradnahe Welle (2) axial verschiebbar in der Mittelhülse (3) geführt ist.
4. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Verschiebung der lenkradnahen Welle (2) in der

Mittelhülse (3) über eine Verzahnung erfolgt.

5. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-4, **dadurch gekennzeichnet**, daß in Richtung der Mittelwelle (3) am vorderen freien Stirnende der lenkradnahen Welle (2) ein Betätigungselement (5) angeordnet ist, welches die Blockierung zwischen der Mittelhülse (3) und der Außennabe (4) freigibt.

6. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-5, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Betätigungselement (5) mit einer zugeordneten Steuerung in der Blockiereinrichtung (7) zusammenwirkt.

7. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß das die Steuerung durch das Betätigungselement (5) durch eine Drallkulis (22) erfolgt.

8. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-7, **dadurch gekennzeichnet**, daß in der Blockiereinrichtung (7) ein Pendelring (15) angeordnet ist, der mit einem Mitnehmerstift (14) zusammenwirkt, und dieser Mitnehmerstift (14) mit einer Drallkulis (22) im Betätigungselement (5) der Welle (2) zusammenwirkt.

9. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-8, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Pendelring (15) über einen bestimmten Winkelbereich (26) verdrehbar auf einem Nabenzapfen (27) der Mittelhülse (3) aufsitzt.

10. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-9, **dadurch gekennzeichnet**, daß am Innenumfang der Außennabe (4) gleichmäßig verteilte axiale Kugellaufbahnen (13) angeordnet sind, in welchen im Auslösefall die Blockiereinrichtung (7) zusammen mit der Mittelhülse (3) axial verschiebbar ist.

11. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-10, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Pendelring (15) auf der Blockiereinrichtung (7) über einen radial den Pendelring (15) durchdringenden Mitnehmerstift (14) durch axiale Verschiebung gesichert ist.

12. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-11, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Pendelring (15) und der Nabenzapfen (27) je eine deckungsgleiche, umfangseitig verlaufende Nut aufweist, in den der Mitnehmerstift (14) eingreift, und dadurch der drehbare Winkelbereich (26) definiert wird.

13. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-12, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Pendelring (15) gleichmäßig am Umfang verteilte, radial vorspringende Führungsnocken (21) aufweist.

14. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-13, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Führungsnocken (21) im Auslösefall in den Kugellaufbahnen (13) laufen.

15. Mehrfach teleskopierbare Lenkwelle mit Blockierelement nach einem der Ansprüche 1-14, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Führungsnocken (21) im Betriebszustand an einem zugeordneten Stirnanschlag (20) an der Stirnseite der Außennabe (4) anschlagen, wobei dieser Stirnanschlag (20) sich zwischen den Kugellaufbahnen (29) befindet.

